



Simplex vul-aftapkraan KFE met hendel (1 x buitendraad)

H3785

- met zelfdichtende insnijpakking
- zware uitvoering
- afneembare hendel
- verchromde kogel met volle doorlaat en teflon afdichting
- spindel met dubbele o-ringafdichting

toepassingen



segmenten



assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen	verpakking	gtin
3205268	G1/2" met slangtule Ni	0,25 kg	85x32x68 mm	zak (1 st)	08711985072358
3205257	G1/2" Ni	0,23 kg	72x32x68 mm	zak (1 st)	08711985072327

afmetingen

artikelnummer	afmeting	DN1	z1	DN2	z2
3205268	G1/2" met slangtule Ni	1/2" (DN15)	37	3/4" (DN20)	20
3205257	G1/2" Ni	1/2" (DN15)	37	3/4" (DN20)	20

zie hierboven voor de afbeelding met afmetingen

karakteristieken

kleur	zilver
materialen	messing
afwerking	vernikkeld
producent	Simplex
vorm	recht
verbinding	G - buitendraad gas cilindrisch (BSPP)

algemeen

productgroep	afsluiters (vul- en aftapkranen)
ETIM klasse	EC010071 Vul- en aftapkraan
intrastatnummer	84818039
merk	Simplex
serie	KFE
type	H3785

downloads

ETIM

label	waarde
ETIM klasse	EC010071 Vul- en aftapkraan
Materiaal behuizing	Messing
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Nom. diameter aansluiting 1	1/2" (15)
Aansluiting 1	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Nom. diameter aansluiting 2	3/4" (20)
Max. werkdruk bij 20°C	10bar
Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	145,04psi
Max. mediumtemperatuur (continu)	110°C
Max. mediumtemperatuur (continu) (imperial)	230°F
Werkende lengte	37mm
Werkende lengte (imperial)	1,46"
Geschikt voor verwarming	Ja
Geschikt voor drinkbaar water	Nee
Geschikt voor zonnewarmte	Nee